

RABAIS INSTANTANÉS

JUSQU'À 488 \$

Profitez de cette offre à
durée limitée,
du 21-07-01 au
21-09-30!*

Onduleurs

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

Onduleurs en attente

INTERNET350U	2,44 \$	Onduleur en attente de 350 VA/210 W; 6 prises 5-15R NEMA, 120 V, 50/60 Hz, USB, sur dessus de bureau/montage mural, 7 min.
INTERNET550U	3,05 \$	Onduleur en attente de 550 VA/300 W; 10 prises 5-15R NEMA, 120 V, 50/60 Hz, USB, sur dessus de bureau/montage mural, 5 min.



Onduleurs interactifs en ligne

AVR550U	4,88 \$	Onduleur interactif en ligne de 550 VA/300 W; 8 prises 5-15R NEMA, AVR, 120 V, 50/60 Hz, USB, sur dessus de bureau/montage mural, 9 min.
AVR700U	4,88 \$	Onduleur interactif en ligne de 700 VA/350 W; 8 prises 5-15R NEMA, AVR, 120 V, 50/60 Hz, USB, sur dessus de bureau/montage mural, 10 min.

Onduleurs en ligne

SU1500RTXL2UA	61,00 \$	Onduleur double conversion de 1 500 VA/1 200 W, 120 V, 50/60 Hz, installation en bâti/tour, options de carte de réseau, USB, de série DB9, 2U, 14+ min.
SU2200RTXL2UA	91,50 \$	Onduleur double conversion de 2 200 VA/1 600 W, 120 V, 50/60 Hz, installation en bâti/tour, fonctionnement prolongé, fente pour la carte de réseau, USB, de série DB9, 2U, 14+ min.

La désignation « min. » représente la durée de fonctionnement avec la moitié de la charge en minutes; peut varier en fonction de la charge et de l'état de la batterie. Les modèles « + » sont dotés de temps de fonctionnement extensible avec des modules de batteries externes facultatifs.

Commutateur vidéo

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

B310-701-4K	9,76 \$	Commutateur de présentation multiformat à 7 ports, 4K 60 Hz HDMI, 4K DP, VGA, YPbPr, AV et de USB à HDMI
-------------	----------------	--



Brides pour barre d'alimentation

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

CLAMPUSBLK	0,61 \$	Support pour barre d'alimentation à pince, noir
CLAMPUSW	0,61 \$	Support pour barre d'alimentation à pince, blanc



Chargement antimicrobien Safe-IT™

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

CS16USBWHG	122,00 \$	Station de chargement UV pour multiples dispositifs, approuvée pour les hôpitaux, 16 ports USB, tablettes iPad et Android, antimicrobienne
CSC32ACWHG	183,00 \$	Chariot de chargement UV pour multiples dispositifs, approuvé pour les hôpitaux, 32 prises CA, ordinateurs portables, Chromebook, antimicrobien
CSC32USBWHG	183,00 \$	Chariot de chargement UV pour multiples dispositifs, approuvé pour les hôpitaux, 32 ports USB, tablettes iPad et Android, antimicrobien



Thunderbolt 3

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

MTB3-DOCK-04	8,54 \$	Station d'accueil pour moniteur double Thunderbolt 3; 8K DisplayPort, 4K HDMI, USB 3.1 Gen 2, GbE, chargement de la distribution de puissance de 60 W
--------------	----------------	---



Écrans interactifs

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

DMTP55NO	146,40 \$	Écran plat tactile interactif, 4K @ 60 Hz, UHD, 139,7 cm (55 po)
DMTP60PS	244,00 \$	Écran plat tactile interactif avec PC, 4K @ 60 Hz, UHD, 165,1 cm (65 po)




Supports d'écran

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------

Supports pour bureau


DDV1727S	2,44 \$	Socle pour moniteur à hauteur réglable à un seul écran pour moniteurs de 43,2 à 68,6 cm (17 à 27 po)
DDR1732SAL	6,10 \$	Montage à bras flexible écran simple pour moniteurs de 33,02 à 86,36 cm (13 à 34 po), bride ou passe-fil, USB, ports audio



DDR1327SDDD	4,88 \$	Socle de montage pour écran double pour écrans plats de 33,02 à 68,6 cm (13 à 27 po)
DDR1327SDFC	6,10 \$	Bride pour bureau à bras flexible écran double pour moniteurs de 33,02 à 86,36 cm (13 à 34 po), bride ou passe-fil, USB, ports audio



DDR1732DAL	8,54 \$	Montage à bras flexibles écran double pour moniteurs de 33,02 à 86,36 cm (13 à 34 po), bride ou passe-fil, USB, ports audio
DDR1730TAL	12,20 \$	Montage à bras flexibles trois écrans pour écrans plats de 43,18 à 76,2 cm (17 à 30 po), bride ou passe-fil, USB, ports audio




DDR1327SQFC	10,98 \$	Bride pour bureau à bras flexible quatre écrans pour moniteurs de 33,02 à 68,6 cm (13 à 27 po)
-------------	-----------------	--



Chariots sur roulettes

DMS3270XP	48,80 \$	Chariot pour téléviseur/moniteur sur roulettes pour téléviseurs et moniteurs à écran plat/ incurvé de 81,28 à 177,8 cm (32 à 70 po)
DMCS3770ROT	24,40 \$	Chariot pour téléviseur/moniteur sur roulettes pour écrans plats de 94 à 177,8 cm (37 à 70 po), montage rotatif portrait/paysage



DMCS60100XX	36,60 \$	Chariot pour téléviseur sur roulettes robuste pour écrans de 152,4 à 254 cm (60 à 100 po), hauteur réglable
DMCS60105XXDD	30,50 \$	Chariot pour téléviseur sur roulettes robuste pour écrans de 152,4 à 266,7 cm (60 à 105 po), roulettes verrouillables




Supports muraux

DWM3270XOUT	6,10 \$	Support mural extérieur à mouvement complet pour téléviseur avec bras complètement articulé pour écrans plats de 81,28 à 203,2 cm (32 à 80 po)
DWM3780XOUT	8,54 \$	Support mural extérieur à mouvement complet pour téléviseur avec bras complètement articulé pour écrans plats de 93,98 à 203,2 cm (37 à 80 po)



Couvre-écran

DM80COVER	1,83 \$	Couvre-téléviseur extérieur imperméable pour téléviseurs et moniteurs à écran plat de 203,2 cm (80 po)
-----------	----------------	--




Câbles de synchronisation/chargement de USB-C à Lightning

Modèle	Rabais	Description
--------	--------	-------------



Câbles de synchronisation/chargement		
M102-003-HD-SL	1,22 \$	Câble de synchronisation/chargement robuste de USB-C à Lightning, M/M, voyant à DEL d'état, certifié MFi, USB 2.0, 0,9 m (3 pi)



M102-01M-BK	0,61 \$	Câble de synchronisation/chargement de USB-C à Lightning, M/M, certifié MFi, noir, 1 m (3,3 pi)
M102-01M-WH	0,61 \$	Câble de synchronisation/chargement de USB-C à Lightning, M/M, certifié MFi, blanc, 1 m (3,3 pi)



M102-02M-BK	0,73 \$	Câble de synchronisation/chargement de USB-C à Lightning, M/M, certifié MFi, noir, 2 m (6,6 pi)
M102-02M-WH	0,73 \$	Câble de synchronisation/chargement de USB-C à Lightning, M/M, certifié MFi, blanc, 2 m (6,6 pi)



Pour plus de renseignements, contactez votre représentant commercial Ingram du Canada.

INGRAM®

TRIPP-LITE®

Powering and Connecting
Your World

* CDW, Amazon (États-Unis et Canada), Provantage et Staples doivent acheter directement de Tripp Lite.

Câbles Ethernet antibactériens Safe-IT™

Modèle	Rabais	Description
Câbles antibactériens de diamètre standard		
N261AB-014-WH	0,61 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 4,3 m (14 pi)
N261AB-020-WH	0,73 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 6 m (20 pi)
N261AB-025-WH	0,92 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 7,6 m (25 pi)
Câbles antibactériens de conception mince		
N261AB-S01-WH	0,31 \$	Câble Ethernet UTP mince, anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 0,3 m (1 pi)
N261AB-S02-WH	0,37 \$	Câble Ethernet UTP mince, anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 0,6 m (2 pi)
N261AB-S03-WH	0,37 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, mince, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 0,9 m (3 pi)
N261AB-S05-WH	0,49 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, mince, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 1,5 m (5 pi)
N261AB-S06-WH	0,49 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, mince, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 1,8 m (6 pi)
N261AB-S10-WH	0,92 \$	Câble Ethernet UTP mince, anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 3 m (10 pi)
N261AB-S15-WH	0,92 \$	Câble Ethernet UTP anticoupe, mince, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), 4,6 m (15 pi)
Câbles antibactériens PoE		
N262AB-003-WH	0,31 \$	Câble Ethernet S/FTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), PoE, 0,9 m (3 pi)
N262AB-005-WH	0,31 \$	Câble Ethernet S/FTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), PoE, 1,5 m (5 pi)
N262AB-007-WH	0,37 \$	Câble Ethernet S/FTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), PoE, 2,1 m (7 pi)
N262AB-010-WH	0,49 \$	Câble Ethernet S/FTP anticoupe, antibactérien, Cat6a, certifié 10G (RJ45 M/M), PoE, 3 m (10 pi)



Refroidissement

Modèle	Rabais	Description
SRCOOL18K	488,00 \$	Climatiseur portable pour salles de serveurs; 18 000 BTU, 208/240 V
SRCOOL24K	122,00 \$	Climatiseur portable pour salles de serveurs; 24 000 BTU, 208/240 V
SRCOOL2KWM	61,00 \$	Climatiseur pour bâtis pour réseau à montage mural; 2 000 BTU, 120 V
SRCOOL7KRM	73,20 \$	Climatiseur pour bâtis de serveurs; installation dans un bâti, 7 000 BTU, 120 V, 8U



Parasurtenseurs

Modèle	Rabais	Description
TLM506USBC	2,44 \$	Parasurtenseur à 5 prises avec 1 port USB-A et 1 port USB-C (3,9 A partagés), cordon de 1,8 m (6 pi), 2 100 joules
TLM88USBC	2,44 \$	Parasurtenseur à 8 prises avec 1 port USB-C et 1 port USB-A (3,9 A partagés), cordon de 2,44 m (8 pi), 2 100 joules
TLP104USB	0,61 \$	Parasurtenseur à 1 prise avec 2 ports USB (2,1 A partagés), cordon de 1,2 m (4 pi), 450 joules
TLP1208TELTV	2,44 \$	Parasurtenseur à 12 prises avec téléphone/modem/protection coaxiale, cordon de 2,44 m (8 pi), 2 880 joules
TLP206USB	0,61 \$	Parasurtenseur à 2 prises avec 2 ports USB (2,1 A partagés), cordon de 1,8 m (6 pi), 450 joules
TLP406USBUFO	1,22 \$	Parasurtenseur pour salle de conférence à 4 prises avec 4 ports USB-A (4,2 A partagés), cordon de 1,8 m (6 pi), 1 800 joules
TLP48USBCUFO	2,44 \$	Parasurtenseur pour salle de conférence à 4 prises avec 1 port USB-C et 3 ports USB-A (4,8 A partagés), Micro-USB, cordon de 2,44 m (8 pi), 1 080 joules
TLP616USB	1,22 \$	Parasurtenseur à 7 prises avec 2 ports USB (2,4 A partagés), fiche de chargeur amovible, cordon de 1,8 m (6 pi), 900 joules
TLP66USB	1,22 \$	Tour de parasurtenseur à 5 prises avec 3 ports USB (3,1 A partagés), cordon de 1,8 m (6 pi), 1 200 joules



Affichage numérique

Modèle	Rabais	Description
Câbles A/V antibactériens Safe-IT		
P566AB-006	0,31 \$	Câble antibactérien de HDMI à DVI, M/M, à liaison simple DVI-D, 1 080 p @ 60 Hz, 1,8 m (6 pi)
P568AB-006	0,24 \$	Câble antibactérien HDMI haute vitesse, M/M, UHD 4K, 4:4:4, 1,8 m (6 pi)
P569AB-006	0,24 \$	Câble antibactérien HDMI haute vitesse, M/M, Ethernet, 4K 60 Hz, 4:4:4, 1,8 m (6 pi)
P580AB-006	0,49 \$	Câble antibactérien DisplayPort haute vitesse, M/M, connecteurs verrouillables, 4K 60 Hz, 1,8 m (6 pi)
P581AB-006	0,73 \$	Câble antibactérien de DisplayPort à DVI, M/M, à liaison simple DVI-D, 1 080 p @ 60 Hz, 1,8 m (6 pi)
Adaptateurs et câbles d'adaptateurs		
P134-000	0,88 \$	Adaptateur pour câble de DisplayPort à DVI, convertisseur de DP-M à DVI-I-F, 15,24 cm (6 po)
P134-06N-VGA	3,05 \$	Convertisseur vidéo pour adaptateur de DisplayPort à VGA actif, M/F, 15,24 cm (6 po)
P567-01M	1,83 \$	Câble d'adaptateur actif de HDMI à DisplayPort, M/M, 4K, alimentation USB, 1 m (3,3 pi)
P567-02M	1,83 \$	Câble d'adaptateur actif de HDMI à DisplayPort, M/M, 4K, alimentation USB, 2 m (6,6 pi)



Unités de distribution d'alimentation (PDU)

Modèle	Rabais	Description
PDU de base		
PDU1220T6	9,76 \$	PDU de base monophasée de 2,4 kW; 13 prises 5-15/20R NEMA, entrée L5-20P, cordon de 1,8 m (6 pi), 1U
PDU1226	8,54 \$	PDU de base monophasée de 2,4 kW; 13 prises 5-15/20R NEMA, entrée 5-20P, cordon de 1,8 m (6 pi), 1U
PDUH20-ISO	12,20 \$	PDU de base monophasée de 2 kW avec protection contre les surtensions Isobar® (3 840 joules), 14 prises, entrée L5-20P (adaptateur 5-20P), cordon de 4,6 m (15 pi), 1U
PDUH20-ISO6	12,20 \$	PDU de base monophasée de 2 kW avec protection contre les surtensions Isobar® (3 840 joules), 14 prises, entrée L5-20P (adaptateur 5-20P), cordon de 1,8 m (6 pi), 1U
PDU remplaçables à chaud		
PDUB151U	12,20 \$	PDU remplaçable à chaud monophasée de 1,52 kW/1,44 kW/1,2 kW; 6 prises NEMA 5-15R, 2 entrées 5-15P, cordons de 4,3 m (10 pi) et 1,2 m (4 pi), dérivation manuelle, 1U
PDUB201U	12,20 \$	PDU remplaçable à chaud monophasée de 2 kW/1,92 kW/1,6 kW; 6 prises NEMA 5-20R, 2 entrées 5-20P, cordons de 4,3 m (10 pi) et 1,2 m (4 pi), dérivation manuelle, 1U
PDUBHV101U	8,54 \$	PDU remplaçable à chaud monophasée de 2 kW/2,2 kW/2,3 kW; 6 prises C13, 2 entrées C14, (x2) cordons de 1,5 m (4,9 pi), dérivation manuelle, 1U



Bâts

Modèle	Rabais	Description
SR2POST12HD	9,76 \$	Bâti à cadre ouvert à 2 montants robuste 12U SmartRack
SR2POST16HD	12,20 \$	Bâti à cadre ouvert à 2 montants robuste 16U SmartRack
SR42UB	91,50 \$	Boîtier 42U standard SmartRack, capacité de 1 360,7 kg (3 000 lb)



USB

Modèle	Rabais	Description
Câbles USB antibactériens Safe-IT		
U022AB-010-WH	0,31 \$	Câble antibactérien de USB-A à USB-B, USB 2.0, M/M, 3 m (10 pi)
U024AB-003-WH	0,24 \$	Câble de prolongement antibactérien USB-A, USB 2.0, M/F, 0,9 m (3 pi)
U024AB-006-WH	0,31 \$	Câble de prolongement antibactérien USB-A, USB 2.0, M/F, 1,8 m (6 pi)
U030AB-003-WH	0,24 \$	Câble antibactérien de USB-A à USB Mini-B, USB 2.0, M/M, 0,9 m (3 pi)
U030AB-006-WH	0,31 \$	Câble antibactérien de USB-A à USB Mini-B, USB 2.0, M/M, 1,8 m (6 pi)
U050AB-003-WH	0,24 \$	Câble antibactérien de USB-A à USB Micro-B, USB 2.0, M/M, 0,9 m (3 pi)
Adaptateur Wi-Fi USB		
U263-AC600	1,22 \$	Adaptateur Wi-Fi USB bibande - 2,4 GHz et 5 GHz
Chargeurs USB		
U280-Q02FL-BK	2,44 \$	Support de chargement double sans fil, certifié Qi
U280-W01-20C1-G	1,22 \$	Chargeur mural USB-C compact à 1 port; technologie GaN, chargement de la distribution de puissance (PD) 3.0 de 20 W
U280-W01-100C1G	2,44 \$	Chargeur mural USB-C compact à 1 port; technologie GaN, chargement de la distribution de puissance (PD) 3.0 de 100 W
U280-W02-68C2-G	2,44 \$	Chargeur mural USB-C compact à 2 ports; technologie GaN, chargement de la distribution de puissance (PD) 3.0 de 68 W
U280-W04-100C2G	3,66 \$	Chargeur mural USB-C/USB-A compact à 4 ports; technologie GaN, chargement de la distribution de puissance (PD) 3.0 de 100 W
Adaptateurs USB-C		
U444-003-DP-BD	1,22 \$	Câble d'adaptateur bidirectionnel de USB-C à DisplayPort, M/M, 4K 60 Hz, connecteur DP verrouillable, HDR, 0,9 m (3 pi)
U444-010-DP-BD	1,83 \$	Câble d'adaptateur bidirectionnel de USB-C à DisplayPort, M/M, 4K 60 Hz, connecteur DP verrouillable, HDR, 3 m (10 pi)
U444-06N-H4GU2	3,05 \$	Adaptateur multiport USB-C, 4K 60 Hz HDMI, USB-A, GbE, chargement de la distribution de puissance de 100 W, HDR, HDCP 2.2



Bases pour moniteur Safe-IT et station de travail à hauteur réglable

Modèle	Rabais	Description
WWSSCOS26AM	2,44 \$	Base à pince pour moniteur, protection antimicrobienne, 65 cm (25,6 po)
WWSSCOS40AM	3,66 \$	Base à pince pour moniteur, protection antimicrobienne, 100 cm (39,4 po)
WWSSFDSAM	9,76 \$	Station de travail pour montage mural à hauteur réglable, protection antimicrobienne



Pour plus de renseignements, contactez votre représentant commercial Ingram du Canada.

INGRAM MICRO®

TRIPP-LITE

Powering and Connecting
Your World

* CDW, Amazon (États-Unis et Canada), Provantage et Staples doivent acheter directement de Tripp Lite.

21-06-260